

Sterk nykommer på oksygenmarkedet

IMT PO OnGo tilbyr INMATEC økonomisk gunnstige modeller for universell på stedet oksygen produksjon. Spesiell hensyn ble tatt med tanke på enkel håndtering og robusthet.

Som vanlig i INMATEC har produksjon og materialvalg høy prioritet. For oss er det "Made in Germany" som gjelder.

IMT PO OnGo oksygen generatorene har analyse måling som standard, denne viser produsert oksygeninnhold på berøringspanelet.

Oksygen fra 0,60 Nm³/t - 12,9 Nm³/t
Oksygen renhet opp til 93%

Dine fordeler:

1. Oksygen når som helst og hvor som helst
2. Kostnadseffektiv gjennom lave driftskostnader
3. Sofistikert og pålitelig teknologi
4. Nøyaktig renhet for alle bruksområder
5. Ingen langsiktige leieforpliktelser
6. Knappt noen CO₂-forurensning for miljøet
7. Ingen farlig gods
8. Ingen fare for eksplosjon
9. In-house plassering og produksjon



Leveringsomfang: Flerspråklig berøringspanel med oksygen måling, lite vedlikehold med rustfritt stål ventilteknologi, lang levetid på zeolitt molekylær sieve, inngang og utgang filtrering, langsiktig datalagring.



Capacity (Nm³/h)

Oxygen purity (%):	90,0	92,0	93,0
IMT PO OnGo 1150	0,60	0,60	0,60
IMT PO OnGo 1250	1,20	1,10	1,10
IMT PO OnGo 1350	2,40	2,30	2,30
IMT PO OnGo 1450	3,60	3,50	3,30
IMT PO OnGo 2150	5,40	5,20	5,00
IMT PO OnGo 2350	8,90	8,50	8,10
IMT PO OnGo 3000	12,90	12,30	11,60

All values are valid at 7 bar entry pressure and 20°C ambient temperature.